



POUŽITIE A VÝHODY SVIETIDLA:

- Krytie svietidla: IP20
- Prevedenie: 30W, 36W, 42W
- Maximálna teplota okolia: $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maximálna účinnosť svietidla: 105 lm/W (SMD)
- Uvedené hodnoty spotreby a svetelného výkonu sú v tolerancii $\pm 7,5\%$
- Štandardné prevedenie CRI/RA > 80: 4000 K
- Životnosť: 50 000 hodín / L80B50
- Kombinácia viacerých svetlo-vodivých vrstiev vrátane PMMA a prizmatického difúzoru
- Telo svietidla je vyrobené z hliníka, ktorý zabezpečuje optimálny odvod tepla
- Optika: Prizmatický difúzor
- Možnosť zápusťnej alebo závesnej inštalácie
- Rozmery: 595x595x11mm
- Svietidlo je Flicker free – bez blikania
- Komponenty: LED moduly, prúdový napájač, PMMA svetlo vodivá vrstva, prizmatický difúzor, hliníkové telo svietidla
- UV stabilné materiály, kvalitné a značkové komponenty

QUADRO

LED spotové svietidlo RA90

LAMPPIA tech

Modelová séria	Model NO.	Prikon (W)	Lumeny (lm)	Kelviny (K)	CRI/RA	Uhol optiky	IP	VAC (vstup)
QUADRO	QUADRO 35 927	35W	3620	2700K	CRI90/RA90	105°	IP20	220-240VAC
	QUADRO 35 930	35W	3720	3000K	CRI90/RA90	105°	IP20	220-240VAC
	QUADRO 35 940	35W	3820	4000K	CRI90/RA90	105°	IP20	220-240VAC

Stmievateľné system DIM 3in1 - stmievanie 3vl (PWM, 1-10V, Odpor) / DALI - stmievanie systémami DALI

