

STENOS

Závesné LED priemyselné svietidlo

LAMP I A **tech**



POUŽITIE A VÝHODY SVIETIDLA:

- Kvalitné spracovanie tela svietidla z hliníka, optiky alebo tvrdeného skla
- Výber rôznych výkonov svietidla pre variabilné použitie
- Možnosť závesnej, prisadenej montáže, alebo montáže na výložník
- Vysoká svetelná efektivita až 130-140lm/W pre celkový príkon svietidla
- Verné farebné podanie svetla RA80+ pre všetky teploty svetla (3000K,4000K,5000K)
- Možnosť výberu technológie stmievania
- Špeciálny dizajn chladiča svietidla pre optimálne chladenie LED diód a zachovanie dlhej životnosti
- Špeciálny dizajn svietidla pre rôznorodé aplikácie a inštalácie
- Difúzne a rovnomerné rozloženie svetla
- Optimálny dizajn pre jednoduché aplikácie
- Telo svietidla vyrobené z hliníka zabezpečuje účinný odvod tepla
- Jednoduchá výmena optickej sústavy pre prípadne zmeny toku svetla
- Jednoduchá inštalácia
- 5 ročná záruka s životnosťou 50 000 (Ta=30°C,L70)

STENOS

Závesné LED priemyselné svietidlo



Model	Rozmery (Priemer- A x Výška – B)
STENOS	Ø292x178mm

Modelová séria	Model No.	Príkon (W)	Lumeny (lm)	Kelviny (K)	CRI/RA	Uhol optiky	IP	VAC (Vstup)
STENOS Ø292x178mm	STENOS 100 840	100W +/-5%	13 000 lm +/-5%	4000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC
	STENOS 100 850	100W +/-5%	13 300 lm +/-5%	5000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC
	STENOS 120 840	120W +/-5%	15 600 lm +/-5%	4000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC
	STENOS 120 850	120W +/-5%	15 900 lm +/-5%	5000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC
	STENOS 150 840	150W +/-5%	19 500 lm +/-5%	4000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC
	STENOS 150 850	150W +/-5%	19 800 lm +/-5%	5000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC
	STENOS 200 840	200W +/-5%	26 000 lm +/-5%	4000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC
	STENOS 200 850	200W +/-5%	26 200 lm +/-5%	5000K	RA80	55° 90° 120°	IP65	220-240VAC

Stmievateľné verzie
(Pri objednávke pridať za MODEL)

DIM3in1 – stmievanie 3 v 1 (PWM,1-10V, Odpor) / **DALI** – stmievanie systémami DALI

