

FLOX

LED reflektorové priemyselné svietidlo

LAMP I A **tech**



POUŽITIE A VÝHODY SVIETIDLA:

- Kvalitné spracovanie tela svietidla z hliníka, optiky a tvrdeného skla
- Výber rôznych výkonov svietidla pre variabilné použitie
- Možnosť prisadenej montáže alebo montáže na výložník
- Vysoká svetelná efektívnosť až 130lm/W pre celkový príkon svietidla
- Verné farebné podanie svetla RA80+ pre všetky teploty svetla (3000K,4000K,5000K)
- Možnosť výberu technológie stmievania
- Špeciálny dizajn chladiča svietidla pre optimálne chladenie LED diód a zachovanie dlhej životnosti
- Špeciálna prechodka pre odvetranie svietidla a vyrovnanie tlaku pre zabránenie zahmlievaniu
- Difúzne a rovnomerné rozloženie svetla
- Široké príslušenstvo vrátane tienidiel alebo rôznych druhov inštalácie
- Telo svietidla vyrobené z hliníka zabezpečuje účinný odvod tepla
- Jednoduchá výmena optickej sústavy pre prípadne zmeny toku svetla
- Jednoduchá inštalácia
- 5 ročná záruka s životnosťou 50 000 (Ta=30°C,L70)

FLOX LED reflektorové priemyselné svietidlo



Model	Rozmery (Šírka x Výška x Hrúbka)
FLOX S	308x359,3x87,9mm
FLOX M	366x413,2x87,9mm
FLOX XL	462x452,3x87,9mm

Modelová séria	Model No.	Príkon (W)	Lumeny (lm)	Kelviny (K)	CRI/RA	Uhol optiky	IP	VAC (Vstup)
FLOX S 308x359,3x87,9mm	FLOX 60 840	60W +/-5%	7500 lm +/-5%	4000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 60 850	60W +/-5%	7860 lm +/-5%	5000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 80 840	80W +/-5%	10 000 lm +/-5%	4000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 80 850	80W +/-5%	10 480 lm +/-5%	5000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
FLOX M 366x413,2x87,9mm	FLOX 120 840	120W +/-5%	15 600 lm +/-5%	4000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 120 850	120W +/-5%	15 900 lm +/-5%	5000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 150 840	150W +/-5%	19 500 lm +/-5%	4000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 150 850	150W +/-5%	19 800 lm +/-5%	5000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
FLOX XL 462x452,3x87,9mm	FLOX 180 840	180W +/-5%	23 180 lm +/-5%	4000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 180 850	180W +/-5%	23 580 lm +/-5%	5000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 200 840	200W +/-5%	26 000 lm +/-5%	4000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 200 850	200W +/-5%	26 200 lm +/-5%	5000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC
	FLOX 240 850	240W +/-5%	31 200 lm +/-5%	5000K	RA80	30°x60° 30° 65°x120°	IP66	220-240VAC

Stmievateľné verzie
(Pri objednávke pripísať za MODEL)

DIM3in1 – stmievanie 3 v 1 (PWM,1-10V, Odpor) / **DALI** – stmievanie systémami DALI

